



LISTA DE PRECIOS

AMÉRICA

VIGENCIA: A partir del 01 de Enero 2025

BCI	TIPO	CA ⁽¹⁾	CCA ⁽²⁾	CAPACIDAD RESERVA (MINUTOS)	DIMENSIONES MÁX. ⁽³⁾			PESO HUMEDO (MÁX. KG)	POLARIDAD IZQ. / DER. (POSTES AL FRENTE)	CLASIFICACIÓN DEL ACUMULADOR USADO ⁽⁴⁾	SIN ENTREGAR ACUMULADOR USADO		ENTREGANDO ACUMULADOR USADO	
		0° C (AMP.)	-18° C (AMP.)		LARGO	ANCHO	ALTO				PRECIO DE LISTA	INCLUYE 16% DE IVA	PRECIO DE LISTA	INCLUYE 16% DE IVA

Servicio Automotriz 12 Voltios

22F	AM-22F-450	562	450	75	245	174	207	13.8	(-) / (+)	2	\$2,425.10	\$2,813.12	\$2,043.10	\$2,370.00
42	AM-42-400	500	400	70	256	174	174	12.9	(-) / (+)	2	\$2,485.45	\$2,883.12	\$2,103.45	\$2,440.00
26R	AM-26R-500	625	500	85	220	172	200	12.5	(-) / (+)	2	\$2,485.45	\$2,883.12	\$2,103.45	\$2,440.00
58	AM-58-575	718	575	100	253	183	177	14.4	(+) / (-)	2	\$2,580.28	\$2,993.12	\$2,198.28	\$2,550.00
NS40ZL	AM-NS40-320	400	320	55	187	140	221	10.1	(-) / (+)	1	\$2,500.90	\$2,901.04	\$2,206.90	\$2,560.00
NS40Z	AM-NS40Z-320	400	320	55	187	127	221	10.1	(+) / (-)	1	\$2,500.90	\$2,901.04	\$2,206.90	\$2,560.00
44B19	AM-44B19-335	418	335	55	187	127	221	10.2	(-) / (+)	1	\$2,500.90	\$2,901.04	\$2,206.90	\$2,560.00
99	AM-99-390	487	390	65	210	176	174	10.8	(-) / (+)	1	\$2,561.24	\$2,971.04	\$2,267.24	\$2,630.00
24	AM-24-420	525	420	70	278	174	221	16.7	(+) / (-)	3	\$2,793.10	\$3,240.00	\$2,293.10	\$2,660.00
42	AM-42-500	625	500	90	256	174	174	13.8	(-) / (+)	2	\$2,700.97	\$3,133.12	\$2,318.97	\$2,690.00
35	AM-35-550	687	550	100	245	174	224	16.1	(-) / (+)	3	\$2,827.59	\$3,280.00	\$2,327.59	\$2,700.00
24R	AM-24R-530	662	530	90	278	174	221	18.4	(-) / (+)	3	\$2,896.55	\$3,360.00	\$2,396.55	\$2,780.00
75	AM-75-550	687	550	80	245	184	186	13.6	(+) / (-)	3	\$2,905.17	\$3,370.00	\$2,405.17	\$2,790.00
42R	AM-42R-500	625	500	90	256	174	174	13.8	(+) / (-)	2	\$2,795.79	\$3,243.12	\$2,413.79	\$2,800.00
51R	AM-51R-500	625	500	85	236	127	220	12.7	(-) / (+)	2	\$2,795.79	\$3,243.12	\$2,413.79	\$2,800.00
51	AM-51-500	625	500	85	236	127	220	12.7	(+) / (-)	2	\$2,916.48	\$3,383.12	\$2,534.48	\$2,940.00
65	AM-65-800	1000	800	150	305	190	191	20.8	(+) / (-)	4	\$3,122.48	\$3,622.08	\$2,534.48	\$2,940.00
75/86	AM-75/86-650	812	650	93	245	186	203	15.7	(+) / (-)	3	\$3,120.69	\$3,620.00	\$2,620.69	\$3,040.00
34	AM-34-600	750	600	110	278	174	198	17.2	(+) / (-)	3	\$3,120.69	\$3,620.00	\$2,620.69	\$3,040.00
41	AM-41-650	812	650	120	297	175	174	16.3	(-) / (+)	3	\$3,120.69	\$3,620.00	\$2,620.69	\$3,040.00
47	AM-47(LN2)-550	687	550	85	241	174	189	14.9	(-) / (+)	3	\$3,137.93	\$3,640.00	\$2,637.93	\$3,060.00
58R	AM-58R-575	718	575	95	253	183	177	14.1	(-) / (+)	2	\$3,080.28	\$3,573.12	\$2,698.28	\$3,130.00
27F	AM-27F-520	650	520	102	324	174	223	20.2	(-) / (+)	4	\$3,329.38	\$3,862.08	\$2,741.38	\$3,180.00
34/78	AM-34/78-750	937	750	115	277	185	204	18.4	(+) / (-)	3	\$3,250.00	\$3,770.00	\$2,750.00	\$3,190.00
48/91	AM-48/91(LN3)-615	768	615	95	277	174	190	15.9	(-) / (+)	3	\$3,456.90	\$4,010.00	\$2,956.90	\$3,430.00
27	AM-27-700	875	700	135	324	174	223	22.0	(+) / (-)	4	\$3,691.45	\$4,282.08	\$3,103.45	\$3,600.00
94R	AM-94R-800	1000	800	140	314	174	190	19.4	(-) / (+)	4	\$3,691.45	\$4,282.08	\$3,103.45	\$3,600.00

Servicio Pesado 12 Voltios

30H	AM-30H-670	837	670	160	330	172	233	23.6	(+) / (-)	5	\$3,312.59	\$3,842.60	\$2,577.59	\$2,990.00
31	AM-31T-750 AR**	937	750	180	330	172	238	25.9	(+) / (-)	5	\$3,407.41	\$3,952.60	\$2,672.41	\$3,100.00
31	AM-31P-750 AR**	937	750	180	330	172	239	25.9	(+) / (-)	5	\$3,407.41	\$3,952.60	\$2,672.41	\$3,100.00
31	AM-31T-900 AR**	1125	900	195	330	172	238	27.2	(+) / (-)	5	\$3,683.28	\$4,272.60	\$2,948.28	\$3,420.00
31	AM-31P-900 AR**	1125	900	195	330	172	239	27.2	(+) / (-)	5	\$3,683.28	\$4,272.60	\$2,948.28	\$3,420.00
4DLT	AM-4DLT-1000	1250	1000	235	507	220	208	36.2	(+) / (-)	6	\$5,633.79	\$6,535.20	\$4,163.79	\$4,830.00
8D	AM-8D-1125 AR**	1406	1125	335	527	279	250	58.7	(-) / (+)	7	\$6,599.31	\$7,655.20	\$5,129.31	\$5,950.00

** ALTO RENDIMIENTO

(1) Capacidad de Arranque a 0° Centígrados (CA).

(2) Capacidad de Arranque en Frío a -18° Centígrados (CCA).

(3) La altura máxima incluye el poste.

(4) Clasificación por GRUPOS de acuerdo al tamaño del acumulador usado.

Las capacidades están basadas en acumuladores a plena carga con gravedad específica de 1.285 (+/- 10) a 26°C.

PRECIOS SUGERIDOS AL PÚBLICO, SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO



Recicla tu
acumulador usado



CENTRO DE ENLACE CON CLIENTES

centrodeenlace@claros.com

800 8358 400